

Laminarflow Typ Silent-Budget

Aperçu des options

	Affichage et utilisation				LED		Exécution frontale				Sous-structure			Accessoires			Dispositif de suspension			
	B1 : Affichage installation ON - saturation du filtre	B2 : Mode de réduction (Budget)	B3: Betriebsbereitschaft - Filtersättigung (Standard)	B4 : Reduktionsbetrieb (Standard)	L1 : LED haute performance ON/OFF	L2 : LED haute performance dimmable	F1 : Volet (standard)	F2 : Volet roulant	F3 : Fenêtre avant pivotante	F4 : Rideau à lanières	U1 : Table statique	U2 : Table réglable en hauteur	U3 : Roulettes verrouillables	Z1 : Minuterie	Z2 : Notification SMS ou E-Mail	Z3 : Connexion PLC (MODBUS-TCP ou PROFINET)	A1 : Oeillets M8	A2 : Câble à torons ronds Acier inoxydable	A3 : Tige filetée M8 1m	A4 : Tige filetée M8 2m
Module de mis en place (AM)	x	x			x	x				x				x	x	x	x	x	x	x
Modèle de table (TM)	x	x			x	x	x	x			x			x	x	x	x	x		
Modèle au sol (BM)	x	x			x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		

Aide à la commande

(Bien entendu, nous vous conseillons volontiers par téléphone ou par vidéoconférence pour la configuration de votre commande).

Exemple de code de commande :

Type Silent-Budget, modèle de table avec affichage de l'installation ON, de la réduction et de la saturation du filtre et LED ON/OFF haute performance, volet (standard) et table réglables en hauteur, avec minuterie et connexion à un automate.

Dimensions spéciales largeur x profondeur x hauteur [en cm] : 1285x650x1400. (Adapté à vos souhaits individuels).

VCF_SB-TM_B1-B2-L1-F1-U2-Z1-Z4_1285x650x1450