

Laminarflow Typ Silent-Standard

Optionsübersicht

	Anzeige und Bedienung				LED		Frontausführung				Unterbau			Zusätze			Aufhängevorrichtung			
	B1: Anzeige Anlage EIN - Filtersättigung	B2: Reduktionsbetrieb (Budget)	B3: Betriebsbereitschaft - Filtersättigung (Standard)	B4: Reduktionsbetrieb (Standard)	L1: Hochleistungs-LED ON/OFF	L2: helligkeitsgesteuerter Hochleistungs-LED	F1: Blende (Standard)	F2: Rollladen	F3: Frontscheibe schwenkbar	F4: Streifenvorhang	U1: Tisch statisch	U2: Tisch höhenverstellbar	U3: Lenkrollen arretierbar	Z1: Minuterie	Z2: SMS-Benachrichtigung	Z3: SPS-Anbindung (Modbus TCP/IP oder PROFINET)	A1: M8 Ösen	A2: Rundtltzenseil Edelstahl	A3: M8 Gewindestange 1m	A3: M8 Gewindestange 2m
Aufbaumodul (AM)			x	x	x	x				x				x	x	x	x	x		x
Tischmodell (TM)			x	x	x	x	x	x			x			x	x	x	x	x		
Bodenmodell (BM)			x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			

Bestellhilfe

(Selbstverständlich beraten wir Sie bei der Bestellkonfiguration gerne telefonisch oder per Videokonferenz.)

Beispiel-Bestellcode:

Typ Silent-Budget, Tischmodell mit Anzeigen Anlage EIN, Reduktion und Filtersättigung und Hochleistungs-LED ON/OFF, Blende und Tisch höhenverstellbar, mit Minuterie und SPS-Anbindung. Spezialdimensionen Breite x Tiefe x Höhe [in cm]: 1285x650x1400. (Angepasst an Ihre individuellen Wünsche).

VCF_SB-TM_B1-B2-L1-F1-U2-Z1-Z4_1285x650x1450